



Specificaties Ledvance LED Railspot 3-Fase Spot Zwart 30W 4000lm - 940 Koel Wit | Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 256962                                              |
| EAN              | 4099854616501                                       |
| Merk             | Ledvance                                            |
| Fabrikantnaam    | TRACKLIGHT SPOT XR HIGH EFFICIENCY 30W 940 24DEG BK |
| Garantie         | 5 jaar                                              |
| Levensduur (uur) | 50000                                               |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Wattage                | 30                             |
| Vervangt (Watt)        | 50                             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar              |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4000                           |
| Lumen per watt         | 133                            |
| Gradenbundel (graden)  | 24                             |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

|         |      |
|---------|------|
| Montage | Rail |
|---------|------|

|            |     |
|------------|-----|
| Kantelbaar | Nee |
|------------|-----|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
|---------------------|------------|

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Zwart |
|----------------|-------|

## Afmetingen

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 150 |
|-------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Breedte (mm) | 80 |
|--------------|----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Hoogte (mm) | 240 |
|-------------|-----|

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 80 |
|---------------|----|

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|